



Информация о продукции фирмы «Хаупа»


Новинка!

Электрическая изоленга для профессионального применения

С настоящего времени компания ХАУПА предлагает высокоэффективную изоленгу HUPtape-15, обладающую отличными техническими характеристиками, которые удовлетворяют высокие требования промышленных и ремонтных предприятий. Изоленга выполняет требования стандарта DIN EN 60454-3-1 и сертифицирована Союзом немецких электротехников (VDE). Компания ХАУПА подготовила солидную линейку изоленг для профессиональных электриков: десяти разных цветов, с двумя вариантами длины и тремя вариантами ширины, толщиной 0,15 мм. Изоленга HUPtape-15 изготовлена из самогасящегося и пламезащитного материала, с термостойкостью до 105°. Новый продукт отличается большой эластичностью и чрезвычайно высокой клеящей способностью на уровне самых высоких требований.

Характеристики

- сертифицирована Союзом немецких электротехников
- соответствует стандарту DIN EN 60454-3-1
- отличная клеящая способность
- высокая эластичность
- прочная на разрыв и устойчивая к старению
- пламезащитная
- самогасящаяся
- термостойкая в диапазоне от -30 до 105 °C
- водо-, атмосферо- и УФ-стойкая
- универсальна в применении
- для изолирования, связывания, маркировки
- в ассортименте 10 цветов



DIN EN 60454-3-1



Электрическая изоленга для профессионального применения

Материал: ПВХ, качество сертифицировано Союзом немецких электротехников, соответствует стандарту DIN EN 60454-3-1, пламезащитная, самогасящаяся, термостойкая в диапазоне температур от -30 до 105 °С, водостойкая, атмосферостойкая и УФ-стойкая, с высокой эластичностью и отличной клеящей способностью, универсальная в применении, прочная на разрыв и устойчивая к старению, для изолирования, связывания и маркировки, на выбор предлагаются десять различных цветов

Техническая информация

Температура нанесения:	от -18 до +60 °С
Эксплуатационная температура:	от -30 до +105 °С
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:	отличная
Толщина:	0,15 мм
Удлинение при разрыве при 23 °С:	240%
Разрывное усилие:	27 Н/см
Прочность на пробой:	50 кВ/мм
Клеящая способность:	3,5 Н/см
Горючесть:	самогасящаяся
Материал:	ПВХ



№ арт.	цвет	ширина (мм)	длина (м)	Ø рулона (мм)	кг	УЕ (рулоны)	УЕ (картонная коробка)	
26 38 00	чёрный	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 02	белый	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 04	серый	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 06	жёлтый	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 08	синий	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 10	красный	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 12	фиолетовый	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 14	зелёный	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 16	коричневый	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 18	жёлто-зелёный	15	10	60	0,035	10	12	
26 38 20	радужный	15	10	60	0,350	10	12	
26 38 22	чёрный	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 24	белый	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 26	серый	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 28	жёлтый	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 30	синий	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 32	красный	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 34	фиолетовый	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 36	зелёный	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 38	коричневый	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 40	жёлто-зелёный	15	20	74	0,070	10	6	
26 38 42	чёрный	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 44	белый	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 46	серый	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 48	жёлтый	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 50	синий	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 52	красный	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 54	фиолетовый	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 56	зелёный	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 58	коричневый	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 60	жёлто-зелёный	19	20	74	0,088	8	6	
26 38 62	чёрный	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 64	белый	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 66	серый	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 68	жёлтый	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 70	синий	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 72	красный	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 74	фиолетовый	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 76	зелёный	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 78	коричневый	25	20	74	0,116	6	6	
26 38 80	жёлто-зелёный	25	20	74	0,116	6	6	

Ваш оптовый продавец электротоваров: